

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0835/5413 CPR 2022-04-04

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

0835/5413
835/64/2022/11NE-5413/0

2. Beoogd gebruik:

Voor wegen en andere met verkeer belaste zones

3. Fabrikant:

De Vriese Raf NV
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
051 74 82 82

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

6a. Geharmoniseerde norm:

13108-5:2006 + 13108-5/AC:2008

Aangemelde instantie:

Copro – 1137

6b. Europees beoordelingsdocument:

Niet van toepassing

Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie:

Niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties																													
1	Adhesie van het bindmiddel met het Toeslagmateriaal																														
2	Stijfheid																														
3	Weerstand tegen permanente vervorming																														
4	Weerstand tegen vermoeiing																														
5	Stroefheid																														
6	Weerstand tegen afslijting																														
7	Reactie bij brand																														
8	Absorptie van geluid																														
9	Gevaarlijke bestanddelen																														
10	Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en onthulling, indien belangrijk																														
2,3,5,8,10		Korrelverdeling <table><tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>99</td></tr><tr><td>12</td><td>97</td></tr><tr><td>10</td><td>93</td></tr><tr><td>8</td><td>88</td></tr><tr><td>6</td><td>82</td></tr><tr><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>2</td><td>43</td></tr><tr><td>1</td><td>33</td></tr><tr><td>0.5</td><td>26</td></tr><tr><td>0.25</td><td>19</td></tr><tr><td>0.125</td><td>10</td></tr><tr><td>0.063</td><td>8.1</td></tr></table>		Zeef (mm)	Doorval (%)	16	100	14	99	12	97	10	93	8	88	6	82	4	60	2	43	1	33	0.5	26	0.25	19	0.125	10	0.063	8.1
Zeef (mm)	Doorval (%)																														
16	100																														
14	99																														
12	97																														
10	93																														
8	88																														
6	82																														
4	60																														
2	43																														
1	33																														
0.5	26																														
0.25	19																														
0.125	10																														
0.063	8.1																														
1,2,3,4,5,8,10		Bindmiddelgehalte : B : 5.7%																													
1,4,10		Afdruip bindmiddel : BD_{max} : NPD																													
2,3,4,5,8,10		Holle ruimte : V_{min} :2% V_{max} : 5%																													
2,3,4,5,8,10		Holle ruimte ingenomen door bitume : NPD																													
1,10		Watergevoeligheid : ITS₈₀ (EN 12697-12 methode A)																													
1,2,3,4,10		Temperatuur van het mengsel : 150-180°C																													
3,10		Weerstand tegen permanente vervorming : P_{max} : NPD																													
6,10		Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden : NPD																													
7,10		Reactie bij brand : NPD																													
9,10		Gevaarlijke bestanddelen : NPD																													

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptist Wyckhuys

Te Koolskamp op 04/04/2022

