

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0835/3344 CPR 2024-02-05

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

0835/3344
835/64/2023/12RE-3344/0

2. Beoogd gebruik:

Voor wegen en andere met verkeer belaste zones.

3. Fabrikant:

De Vriese Raf NV
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
051 74 82 82

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

6a. Geharmoniseerde norm:

13108-1:2006 + 13108-1/AC:2008

Aangemelde instantie:

Copro – 1137

6b. Europees beoordelingsdocument:

Niet van toepassing

Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie:

Niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties																																	
1	Adhesie van het bindmiddel met het Toeslagmateriaal																																		
2	Stijfheid																																		
3	Weerstand tegen permanente vervorming																																		
4	Weerstand tegen vermoeiing																																		
5	Stroefheid																																		
6	Weerstand tegen afslijting																																		
7	Reactie bij brand																																		
8	Gevaarlijke bestanddelen																																		
9	Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en onthulling, indien belangrijk																																		
2,3,5,6,9		Korrelverdeling <table><tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr><tr><td>32.5</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>99</td></tr><tr><td>16</td><td>92</td></tr><tr><td>14</td><td>89</td></tr><tr><td>12</td><td>86</td></tr><tr><td>10</td><td>83</td></tr><tr><td>8</td><td>78</td></tr><tr><td>6</td><td>73</td></tr><tr><td>4</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td></tr><tr><td>1</td><td>23</td></tr><tr><td>0.5</td><td>19</td></tr><tr><td>0.25</td><td>14</td></tr><tr><td>0.125</td><td>9</td></tr><tr><td>0.063</td><td>6,6</td></tr></table>		Zeef (mm)	Doorval (%)	32.5	100	20	99	16	92	14	89	12	86	10	83	8	78	6	73	4	49	2	30	1	23	0.5	19	0.25	14	0.125	9	0.063	6,6
Zeef (mm)	Doorval (%)																																		
32.5	100																																		
20	99																																		
16	92																																		
14	89																																		
12	86																																		
10	83																																		
8	78																																		
6	73																																		
4	49																																		
2	30																																		
1	23																																		
0.5	19																																		
0.25	14																																		
0.125	9																																		
0.063	6,6																																		
2,3,5,6,9		Bindmiddelgehalte : 4.6%																																	
1,2,3,4,5,9		Holle ruimte : V _{min} : 4% V _{max} : 9%																																	
1,9		Watergevoeligheid : ITSR ₇₀ (EN 12697-12 methode A)																																	
1,2,3,4,9		Temperatuur van het mengsel : 160-195°C																																	
2,9		Stijfheid : S _{min} : 9000 S _{max} : NPD																																	
3,9		Weerstand tegen permanente vervorming : P _{max} : 5%																																	
3,9		Weerstand tegen permenante vervorming in triaxiale drukproef : NPD																																	
6,9		Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden : NPD																																	
4,9		Weerstand tegen vermoeiing : ε _{6 min} : 80μS																																	
7,9		Reactie bij brand : NPD																																	
8,9		Gevaarlijke bestanddelen : NPD																																	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Olivier D'hondt

Te Koolskamp op 05/02/2024