

ANTISLIP GRIPMAT PVC – TECHNISCHE FICHE

Zeer gespecialiseerde PVC loopmatten voor platte daken, loopbruggen en hoge loopbruggen. De antislip gripmat PVC is gecertificeerd slipvast en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Gemaakt van flexibel PVC, is deze loopmat voor platte daken ontworpen om los gelegd te worden zonder bevestiging, zodat het snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden, zelfs onder ongunstige weersomstandigheden.

Deze antislip gripmat PVC heeft een verhoogde hoogte van 14 mm om werkers van het dakoppervlak te verheffen, terwijl de duurzame, gelaste constructie zich aan de dakstructuur aanpast. Deze winnende combinatie helpt het dakoppervlak te beschermen tegen mogelijke schade, zoals vallend gereedschap, onderhoudsapparatuur en (zwaar) voetverkeer.

Het diamantvormig patroon en de 2-laagse constructie zorgen voor een stevige grip onder de voeten, waardoor het de ideale beschermingsmat is voor platte daken.

Het blijft stabiel bij windsnelheden tot 150 km/u.

Specificaties



Diamantvorming patroon



Gecertificeerde slipweerstand (DIN 51130: R10; ASTM 1677: 1.0/0.9)



Twee-laags constructie



Uitstekende drainage DIN 51130: V10)



Flexibel, vervaardigd uit 1 stuk



Vormt zich naar de dakstructuur en beschermt het membraan



Losliggend, geen fixatie vereist



Stabiel in wind tot 96km/u (tot zelfs 150km/u)



Vervaardigd in 10m rollen



Gemakkelijk te installeren

Technische informatie:

Akoestiek	Hoogwaardige akoestische absorptie.
Chemisch	Bestand tegen de meeste zuren, basen en oliën.
Samenstelling	Gemaakt van flexibel polyvinylchloride (PVC).
Milieu/duurzaamheid	100% recycleerbaar. Er worden geen stoffen gebruikt die zijn opgenomen in de SVHC-lijst onder REACH in onze producten. Ftalaatvrij.
Hygiëne	Gemaakt van niet-poreus PVC dat van nature bestand is tegen bacteriegroei.
Trekvastheid	Het thermoplastisch materiaal kan krimpen tot 2%. Dit proces kan versneld worden in hele warme omgevingen.
Antislip eigenschappen	ASTM F 1677 - Dry/Wet: 1.0/0.9 DIN 51130: R10
Vuurbestendig	Ontworpen om te functioneren bij temperaturen van -23°C tot +60°C. Bij extreme temperaturen kan een lichte maatvariatie optreden.
UV bestendig	Resistent tegen PVC degradatie
Garantie	5 jaar

Voordelen

- Vervaardigd uit 1 stuk
- Kunnen los gelegd worden, geen bevestiging nodig
- Drainerend en geluiddempend
- 100% recycleerbaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Eenvoudig (terug) te leggen
- Past zich aan het plat dak
- Beschermst de ondergrond
- Kleuren: wit, geel, licht grijs en zwart